

Tupla-Jussia tilattaessa varmista saatavuus tehtaalta.*TUPLA-JUSSI KYLVÖLANNOITTIMEN TÄYTTÖRUUVI Alv 0%**

	Lisää allaolevat tarvittaessa:	3,3m	3,8m	4,3m
030 1 RUUVIKULJETTIMET 3,3 m syöttösuppilolla, moottori ruuvin alapäässä		1 862,00		
038 7 RUUVIKULJETTIMET 3,8 m syöttösuppilolla, moottori ruuvin alapäässä			2 139,00	
039 4 RUUVIKULJETTIMET 4,3 m syöttösuppilolla, moottori ruuvin alapäässä				2 415,00
032 5 KIINNITYSNIVEL, tällä kuljetin pikakiinnitetään saranoituvasti takalaitaan tai osaan 072		139,00	139,00	139,00
033 2 JAKOLUUKUSTO tuplan, joka kiinnitetään takalaitaan tai osaan 072 (syöttösuppilo pikalukitaan tähän) sisältää profiililaitaan asennusta helpottavat kulmalistat		295,00	295,00	295,00
345 6 SOVITTEET Junkkari / Velsa 90-160 viljaluukkuun jakoluukkuu varten	56,00			
346 3 SOVITTEET Tuhti 90-170 viljaluukkuun jakoluukkuu varten Sovitteet sisältävät takalaidan yläreunan vahvikkeen	56,00			
034 9 TELESKOOPPIPUTKET ja kurkkuletut 2 kpl lannoitteiden ja siemenien ohjaamiseksi kylvälannoittimen säiliöihin. pituus1,7m		246,00		
035 6 TELESKOOPPIPUTKET ja kurkkuletut 2 kpl pituus 2,3m			280,00	280,00
051 6 KAYTTOVENTTIILI suunnanvaihdolla ja paineletkut 2 x 3,5m hydr.moottorille		234,00	234,00	234,00
053 0 HYDRAULIMOOTTORI pikakiinnitteinen OM32 , ruuvin alapäässä, öljyntarve 26l/800r .		281,00		
055 4 HYDRAULIMOOTTORI pikakiinnitteinen OM50 3,8m ja 4,3m ruuvit , öljyntarve 40l/800r.			322,00	322,00
204 6 Sisältää A eli peruspaketin kokonaisuudessaan (3,3m ruuvi)	A)	3 057,00	3 409,00	3 685,00
205 3 Sisältää A eli peruspaketin kokonaisuudessaan (3,8m ruuvi)				
206 0 Sisältää A eli peruspaketin kokonaisuudessaan (4,3m ruuvi)				
061 5 PAINELETKUT 2x 6m kylvötraktorilla käyttöön (käyttöventtiilitä traktorille)	131,00			
059 2 PAINELETKUT 2x 8,6m alle 4,8 metrisen lavan kärryihin tai kylvötraktorilla käyttöön	185,00			
060 8 PAINELETKUT 2x 10m yli 5 metrisen lavan kärryihin	231,00			
011 0 HYDRAULIMOOTTORIN KULJETUSTELINE kylvökoneeseen sekä siihen tulevat vedosta aukeavat pikaliittimet (estää vauriot mikäli moottoria ei muisteta irrottaa ruuvista)	186,00			
071 4 JAKO-OSAT sisältää lavalle tulevan valutusputken halk.200mm, pit.2.6m (riittää n.5m lavaan) sekä väliseinävannerien kiinnitysosat kork.1,25m. Käytetään allaolevien profiilisovitteiden kanssa sekä tällaisenaan suorapintaisissa sivulaidoissa tai tehtaässä itse täytteet profiililaitoihin Lisämitat kts. kohdat 081 ja 082.		247,00	247,00	247,00
	B)	3 304,00	3 656,00	3 932,00
PROFIILISOVITESARJAT kärryn sivulaitoihin, näihin välivannerit tai laitaelementit pikalukitaan (avaimenreikä / pultti liitoksella) toisten päiden tullessa tällöin pikalukituksella kiinni joko jako-osien 071 keskipeltiin tai ruuvin kiinnityspeltiin 072				
301 2 PROFIIISOVITESARJA Junkkari/Velsa 90-120 punalaitaiset kork.1160mm	153,00			
304 3 PROFIIISOVITESARJA Junkkari 160 punalaitaiset kork. 1250mm	153,00			
302 9 PROFIIISOVITESARJA Tuhti 90 punalaitaiset kork.1160mm	148,00			
303 6 PROFIIISOVITESARJA Tuhti 120-170 punalaitaiset kork.1280mm	155,00			
305 0 PROFIIISOVITESARJA Junkkari J 10-13	165,00			
310 4 SOVITESARJA suorat laidat korkeus 1250mm	99,00			
PELTISET VALILAITAELEMENTIT (vaihtoehto vanerilevyille,ei sovi pohjapeltien yhteyteen) Sisältää laidan alaosan tiivisteet, pultit, nostohihnan ja laitojen etuosan tulevan kannen. Elementtien korkeus 1250mm Tarvitaan lisäksi jako-osat sekä profiilisovitteisarja				
311 1 VALILAITAELEMENTIT Junkkari / Velsa 120, Tuhti 90-170	355,00			
312 8 VALILAITAELEMENTIT Junkkari / Velsa 90	326,00			
072 1 RUUVIN KIINNITYSPELTI perävaunun takalaidan tilalle kork. 1,25m. Peltiin kiinnitetään osat 002 ja 003. Sisältää listat joilla vanerilevyt kiinnitetään sivulaitoihin.(Tällöin takalaidasta tulee V-mallinen).Voidaan käyttää myös edellä olevia sovitesarjoja Lisäkorkeus kts.kohta 083		176,00	176,00	176,00
	C)	3 480,00	3 832,00	4 108,00
PELTISET TAKALAITAELEMENTIT V-malliseksi takalaidaksi (vaihtoehto vanerilevyille) Elementtien korkeus 1250mm. Tarvitaan lisäksi ruuvin kiinnityspelti sekä profiilisovitteisarja				
321 0 V-TAKALAITAELEMENTIT Junkkari / Velsa 120, Tuhti 90-170	307,00			
322 7 V-TAKALAITAELEMENTIT Junkkari / Velsa 90	277,00			

TÄYTTÖRUUVIEN LISA-, TURVA- JA ASENNUSTARVIKKEITA

058 5 KOLMITIEVENTTIILI, pikakiinnitteinen. Traktoreihin, joissa on yksi öljyn ulosotto ja traktoreilla saman aikaisesti käytetään ruuvia, sekä hinattavaa kylvökoneita tai perävaunun kippiä.	111,00			
086 8 TUKIJALKA, asennetaan lavan takaosan alle, estää perävaunun pystyyn nousun	75,00			
081 3 KIINNITYSNIVEL LAITAOSA, tarvitaan asennettaessa täyttöruuvi tai Tupla toiseen lavaan.	56,00			
062 2 PAINELETKUT yli 10m	kysy tehtaalta			
082 0 PIDENNYS 0,5m jako-osien no 071 valutusputkeen (Toimitetaan 0,5m välein)	26,00 /m			
083 7 KOROTUS 0,3m jako-osien no 071 väliseinävannerien kiinnitysoisiin.	22,00			
084 4 KOROTUS 0,3 m ruuvin kiinnityspeltiin no 072.	36,00			
085 1 LISA (KOLMAS) PUTKI teleskooppiputkeen no 004, 005 ja Tuplaan no 034 x 2.	35,00			
089 9 VALUTUSPUTKI Tuhti-W-sarjan ja muiden vaunujen täyttökasettiin takalaidan ja kasetin välille	121,00			
095 0 RIHLAHYLSY, M150	45,00			
096 7 KURKKULETKU, 150, 0,4m teleskooppiputkeen	42,00			
024 0 LISAPITUUS vanhaan M150 täyttöruuviin (0,5m)	221,00			
025 7 LISAPITUUS vanhaan M150 täyttöruuviin (1m)	329,00			
026 4 LISAPITUUS vanhaan Tupla-Jussiin (0,5m)	375,00			
027 1 LISAPITUUS vanhaan Tupla-Jussiin (1m)	554,00			
Lisäpituuksia tilattaessa varmista sopivuus tehtaalta.				